

INTER ROW SPRING CULTIVATOR

FEDERNDER ZWISCHENACKER



It is mounted to the truck with three point hitch. This machine is ideal for the plants such as beet, corn, cotton, sun flower, tobacco and vegetables which are cultivated in order and it does not fall through the floor, provides the protection of moisture in the soil and it also provides an exact struggle against weeds. Thanks to units which are moving independent of each other, even in rugged terrain conditions, it holds hoeing depth fixed and provides savings of % 70 – 80 from labor. The product develops early and more products are obtained. It provides savings in irrigation. In standard, it is produced as roller and without roller. Depending on usage purpose and optionally, earthing up unity can be connected to the behind tools without roller. In addition to this, upon demand of the customer, manure box can be mounted on the tool. Seplet spring anchor machines can be produced mechanically and hydraulically optionally.

Basiert auf dem Traktor mit Dreipunktaufhängung montiert. Kultiviert in der Warteschlange, Rüben, Mais, Baumwolle, Sonnenblumen, Tabak, diese Maschine ideal für die Hacken zwischen den Pflanzen und Gemüse und entsteht keine Boden auf der bearbeiteten Boden, schützt die Bodenfeuchte und kämpft gegen die Unkräuter. Die Einheiten sind unabhängig voneinander bewegen, auch in unwegsamem Gelände dank der Tiefe der Hacken konstant hält. Das Ersparnis sind 70 - 80%. Mehr Produkte werden früher entwickelt und damit wird es mehr Ernte gewonnen. Spart Ihnen die Bewässerung. Bietet Ihnen verschiedenen Multi-Funktion für jede Art von Pflanze Einstellung. Es wird Standard mit und ohne Walze hergestellt. Nach Art der Verwendung und nach Wunsch kann man auf den hinteren Bereich der Geräte die ohne Walzen sind ein Roller montiert werden. Gleichzeitig kann auch nach Anspruch des Kunden auf das Gerät Düngemittelkassette montiert werden. Die siebenteilige Zwischenackern werden nach Wunsch mechanisch oder hydraulisch hergestellt werden.



MODEL MODEL	Rows Reihe	Number of Tines Anzahl der FüÙe	Chassis Height Fahrstellhöhe (mm)	Machine Weight Maschinengewicht (kg)	Required Tractor Power (HP) Erforderlicher Kraftbedarf (PS)
YAC 3	3	15	750	260	45
YAC 5	5	21		450	60
YAC 6	6	16		580	70
YAC 7	7	31		630	75
With Roller - Mit Walzen					
YACM 3	3	15	750	315	45
YACM 5	5	21		530	60
YACM 6	6	16		700	70
YACM 7	7	31		750	75
Hydraulic Folded Type / Hydraulisch Klappbaren					
YACMHK 7	7	31	750	880	90

We reserve our rights to make changes in designs, specifications and features without prior notice. / Vorbehalten das Recht bezüglich des Ausmaßes und der Bewertung